

הוראות התקנה – SLLED60W



גוף תאורה המכיל מודול LED להארת כבישים, רחובות, שטחים ציבוריים פארקים ועוד. גובה התקנה: מומלץ 4-6 מטר

מבנה:

1. בסיס גוף תאורה
2. דלת תא הציוד
3. עדשת גוף התאורה
4. תא ציוד
5. כבל עם מחבר מהיר אנטיגרון מוגן מים IP-67 לחיבור מתח לפנס (ללא צורך לפתיחת פנס)
6. משקל: 7.2KG

נתונים טכניים:

מתח הזנה: 230V/50Hz
 דרגת אטימות: IP-66
 התנגדות הרוח (EPA): 0.13 מ"ר
 ציוד חשמלי: דרייבר LED
 מקור האור: מודולים לד 60W בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה CRI 80 בגוון 4000K

הוראות התקנה לצינור \זרוע פרק מתכוננת לזוית רצויה של הפנס 2" (60 מ"מ)

1. הוצא את גוף התאורה מאריזת.
 2. חבר את המתח לחיבור המהיר מחוץ לפנס (אין צורך לפתוח את הפנס) יש לוודא הידוק האנטיגרון למניעת כניסת לחות.
 3. הרכב את גוף התאורה על גבי זרוע התקנה והדק היטב את הברגים.
 4. כוון את זוית הרצויה של הפנס וקבע את הבורג.
- וודא ניתוק הזנת החשמל לפני חיבור כבל ההזנה.
 החיבור יהיה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך!!!**

ניקוי ותחזוקה:

*המוצר אינו דורש תחזוקה. בכל מקרה של תקלה יש לפנות לחברת בן חור או לסוכן מקומי. הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה. אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. יש לנתק את גוף התאורה מזרם החשמל בזמן ניקוי, החלפת נורה או כל טיפול אחר בגוף התאורה.

אזהרה: החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.

*אסור לגעת או לפרק את המודול LED או חלק ממנו.