




הוראות התקנה:

פנס מון סטאר רגל אחת
PY-CG01

הוראות התקנה לצינור בראש עמוד 2.5-2"

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה
2. (במידה ויש) הברג את הנמה בעדינות בתושבת מעל הפנס (1*).
3. חבר את הזרוע הדקורטיבי לגוף התאורה באמצעות ברגי האלן המצורפים
4. פתח את הזרוע באמצעות שחרור הברגים
5. השחל את כבל הזינה לאורך הזרוע וחזק את תופסני הכבל משני הצדדים
6. סגור את הזרוע באמצעות הברגים
7. **וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה**
8. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
9. הלבש את הפנס על ראש העמוד, כוון את הגוף לפי המדבקה של החץ לכיוון שטח ההארה הרצוי, וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף.
10. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
11. הדלק את הפנס לבדיקה.



אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30-120w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
130/150 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
55C° עד -30C°	טמפרטורת עבודה
PHILLIPS LED	יצרן הLED
PHILLIPS	דרייבר
אפשרות ל: DALI, NEMA, PWM	תקשורת
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה