




הוראות התקנה:

פנס מון סטאר תלייה
PY-CG01

הוראות התקנה בתלייה 2-2.5"



1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה וחבר את הזרוע עם ברגי האלן (איור 1).
2. (במידה ויש) הברג את הנמה בעדינות בתושבת מעל הפנס.
3. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
4. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
5. הכנס את הפנס לזרוע העמוד לפי הכיוון הנדרש על פי הסימונים על הפנס (אם יש סימון, בפוטומטרייה ספציפית).
6. הברג את הבורג שתופס את הפנס לזרוע והדק את ברגי האלן לקיבוע הפנס (איור 2).
7. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
8. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30-120w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
130/150 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
55C° עד -30C°	טמפרטורת עבודה
PHILLIPS LED	יצרן הLED
PHILLIPS	דרייבר
DALI, PWM אפשרות ל: NEMA	תקשורת
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה

איור 1



איור 2

