



## הוראות התקנה:

**פנס SKYLINE  
CL506643**

**הוראות התקנה בראש עמוד 2"/צד מתכוונן 90°**

1. הוצא את גוף התאורה מהארזה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף (ניתן לכוון את זווית הזרוע באמצעות שחרור הבורג וסגירתו לאחר הכיוונון).
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

### אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

### נתונים טכניים

30-160w	הספקים
3000K/4000K	גוון האור
140 lm/W	יעילות אורית
>80	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK10	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-35°C~45°C	טמפרטורת עבודה
Samsung (lh181h)	יצרן הLED
Phillips	דרייבר
אפשרות לדרייבר DALI 1/DALI	תקשורת
10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה