

הוראות התקנה:

עמוד אור
DLW-LED-043C

1. וודא כי הותקנו ברגי יסוד ושהם מתאימים לפלטה של עמוד התאורה
2. הסר את האריזה מעמוד התאורה
3. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
4. השחל את כבל ההזנה לעמוד וחבר למגש החיבורים בפתח העמוד (את הפתח ניתן לפתוח באמצעות 2 ברגי אלן)
5. הנח את העמוד על ברגי היסוד וסגור כל בורג עם שייבה ואום מתאימים.
6. העבר את המא"ז למצב ON וחבר את החשמל לבדיקת התאורה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את עמוד התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30-50w	הספקים
3000K/4000K	גוון האור
110 lm/W	יעילות אורית
>80	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-25C°~55C°	טמפרטורת עבודה
Lumileds	יצרן הLED
sozen	דרייבר
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה