



הוראות התקנה:

**פנס אנדור ספיריט
PY-GD108A
הוראות התקנה לראש עמוד 2-2.5"**

1. הוצא את גוף התאורה מהארזה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד, סובב את הפנס לכיוון הנדרש על פי הסימונים על הפנס, וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף.
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30-50w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
150 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-35C° ~ 50C°	טמפרטורת עבודה
PODA	יצרן הLED
Phillips	דרייבר
אופציה ל contro node, nema, dali	תקשורת
10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה