



הוראות התקנה:

פנס כדור לד פרזמטי
PY-GD119

הוראות התקנה לראש עמוד 2.5-2"

1. הוצא את גוף התאורה מהארזה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

30-50w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
120 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
50C° - עד 35C°	טמפרטורת עבודה
lumileds	יצרן הלד
PHILLIPS	דרייבר
10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה