



## הוראות התקנה:

פנס סלאן יציקה  
3160LED0  
הוראות התקנה לראש עמוד/צד מתכוונן 2"

1. הוצא את גוף התאורה מהאריזה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד.
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף (ניתן לכוון את זווית הזרוע באמצעות שחרור הבורג וסגירתו לאחר הכיוון).
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

### אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.  
חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.  
אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.  
אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.  
שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

### נתונים טכניים

30-120w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
120 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-35C° ~ 60C°	טמפרטורת עבודה
V.S/Lumileds	יצרן הLED
v.s/Philips/tci	דרייבר
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
10KV	הגנה מנחשולי מתח
CLASS 1	סוג הארקה