



הוראות התקנה:

פנס פעמון הדגל
PY-GD109

הוראות התקנה לתלייה על ניפל

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה.
3. במידת הצורך הארך/חבר את כבל ההזנה באמצעות מחבר מוגן מים.
4. השחל את כבל ההזנה, הברג את הפנס לתוך המופה שבזרוע העמוד עד הסוף והחזר לכיוון הנדרש על פי הסימונים על הפנס והדק את אום הנעילה למניעת סיבוב הפנס.
5. חבר למהדק כניסת החשמל בפתח העמוד בהתאם לסימונים על המהדק ואת הארקה לתקן הארקה.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
 חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
 אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
 אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
 שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

60w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
120 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP65	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-30°C ~ 50°C	טמפרטורת עבודה
lumileds	יצרן הLED
PHILLIPS	דרייבר
10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה