



## פנס סולארי

תאורה סולארית לכבישים ורחובות הכוללת גוף תאורה בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד למיצוי השימוש בסוללה. פאנל מונוקריסטלין. סוללת ליתיום LIFEP0 4 בקיבולת ל-36 שעות בהפעלה חכמה. בקר MPPT להפעלה חכמה עם חיישן תנועה וחיישן אור להדלקה וכיבוי אוטומטי. לדים הניתנים לכוונון לפי הכביש גם כשהפאנל בזווית אחרת 5 אפשרויות עמעום להגדרה לשעות שונות לפי הצורך.

### נתונים טכניים

#### מק"ט: PY-SL-\*\*

חומר: גוף אלומיניום

סוג נורה: 3030 LED

הספק תאורה: 20-60W

מותאם להתקנה בראש עמוד 2"

מותאם לגובה: 4-10 מטר

גוון אור: 3000/4000K

**יעילות אורית: 190-210 LM/W**

CRI >70

IP66

IK08

טמפרטורת עבודה: -30°C~+65°C

יצרן הLED: LUMILEDS/PHILIPS LED

פאנל סולארי מונוקריסטלין בעמידות גבוהה


סוללה: 4 LIFEP0 36 שעות פעילות ברצף

בקר MPPT להפעלה חכמה, הגנת הסוללה ועם חיישן זיהוי תנועה

אחריות: 5 שנים

\*הנתונים יכולים להשתנות לפי דרישת הלקוח

\*\*תיתכן סטייה של כ-10% בנתונים



מותאם לגובה	משקל	מידות	תפוקת פאנל	קיבולת סוללה	כמות לדים	יעילות אורית	הספק הפנס
4-5 מטר	14 KG	778*438*270 ø65	18V/50W	230.4WH	60 PCS 3030 LED	190 LM/W	20W
5-6 מטר	16 KG	938*438*270 ø65	18V/65W	307.2WH	120 PCS 3030 LED	190 LM/W	30W
6-7 מטר	20 KG	1218*438*260 ø65	18V/85W	460.8WH	150 PCS 3030 LED	190 LM/W	40W
7-8 מטר	20 KG	1218*438*260 ø65	18V/85W	537.6WH	180 PCS 3030 LED	190 LM/W	50W





20W

30W

40-50W

