



## פנס סולארי עם מערכת לניקוי פאנל

תאורה סולארית לכבישים ורחובות הכוללת גוף תאורה בעל נצילות אורית גבוהה במיוחד למיצוי השימוש בסוללה, פאנל מונוקריסטלין, מערכת ניקוי אוטומטית לניקוי הפאנל לצבירת אנרגיה מיטבית על ידי הפאנל ללא צורך לדאוג לניקיונו באופן ידני סוללת ליתיום LIFEPo4 בקיבולת של 36 שעות בהפעלה חכמה בקר MPPT להפעלה חכמה עם חיישן תנועה 5 אפשרויות עמעום בשעות שונות וכשאין תנועה לניצול מירבי של הסוללה

### נתונים טכניים

#### מק"ט: PY-SL-A06

חומר: אלומיניום

סוג נורה: LED

הספק נורות: 50W מקביל 80 וואט לפחות בפנס רגיל

יעילות אורית: 190-210 LM/W

מותאם להתקנה בראש עמוד 2"

מותאם לגובה: 5-8 מטר

גוון אור: 3000/4000K

CRI >70

IP66

IK08

טמפרטורת עבודה: -30°C~+65°C

יצרן הLED: LUMILEDS

פאנל סולארי מונוקריסטלין בעמידות גבוהה

מערכת ניקוי הפועלת באמצעות פאנל וסוללה עצמית

סוללה: LIFEPo4 בקיבולת של 537.6WH 36 שעות פעילות ברצף


בקר MPPT להפעלה חכמה, הגנת הסוללה זיהוי תנועה, חושך ואור להפעלה וכיבוי אוטומטי

אפשרויות אופטיות: T II T III

אחריות: 5 שנים

\*הנתונים יכולים להשתנות לפי דרישת הלקוח

\*\*תיתכן סטייה של 10% בנתונים



הספק הפנס	יעילות אורית	כמות לדים	קיבולת סוללה	תפוקת פאנל	מידות	משקל	מותאם לגובה
50W	190 LM/W	3030 200 PCS LED	537.6WH	18V/80W	1543*454*290 ø65	21.5 KG	7-10 מטר



