



הוראות התקנה:

פנס אנדור נובלוקס נטוי
DL-1120
הוראות התקנה לצינור -2.5"2" בראש עמוד

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

40-60w	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
90 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
50C ° - עד 50C °	טמפרטורת עבודה
LUMILEDS LUXEON	יצרן הLED
PHILLIPS	דרייבר
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
CLASS 1	סוג הארקה