



## הוראות התקנה:

פנס פומה  
LUX-AL-30/50/70/100  
הוראות התקנה לעמוד/שטוצר 40 ס"מ φ

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד
4. הלבש את הפנס על ראש העמוד, וחזק את ברגי האלן בהתקנה על שטוצר 40 ס"מ במידה וצורת ההתקנה היא זרוע מרובעת, הברג את הזרוע באמצעות 4 הברגים את הגוף לעמוד.
5. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

## אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.  
חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.  
אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.  
אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.  
שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

## נתונים טכניים

30/50/70/100W	הספקים
3000K/4000K	גוון האור
140LM/W	יעילות אורית
>70 (>80/90 אופציונלי)	CRI
L70@100,000H	אורך חיים
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-30C° ~ 45C°	טמפרטורת עבודה
LUMILEDS	סוג ויצרן הLED
INVENTRONICS	דרייבר
SPD 10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60HZ	מתח עבודה
1-10V, DALI	תקשורת
TYPE II/III/IV/V	אפשרויות אופטיקה
CLASS 1	סוג הארקה